

# ELEKTRONİK KABİN KİLİTLERİ

ELECTRONIC CABINET LOCKS



**KD050/45-106**

GÜMÜŞ  
SILVER



**KD050/45-110**  
GÜMÜŞ  
SILVER



## TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

## KD050/45-106

Kullanım Yeri / Usage	Ahşap Kabin, Dolap ve Çekmece uygulamaları Wooden, Steel Cabinet & Drawer
Materyal Ana Gövde / Body Material	Alüminyum alaşım / Aluminium alloy
Renk / Color	Gümüş / Silver
Dış Gövde Boyutları / Dimensions Of Front Body	95.5(U/L)x58(G/W)x17(Y/H) mm
İç Gövde Boyutları / Dimensions Of Rear Body	133(U/L)x66(G/W)x27.5(Y/H) mm
ID Anahtar Yuvası Aydınlatması ID Key Base Backlight	Var / Available
Kod Seviyesi / Code Levels	3
Kod Seviyesi Tanımları / Description Of Code Levels	1 Yetkilendirme - 5 Master - 1 Kullanıcı 1 Owner - 5 Master - 1 User
Açılma Şekilleri / Opening Methods	ID Anahtar & Şifre ( Sabit & Geçici) ID key & user code ( permanent & temporary)
ID & EM Anahtar Cinsi / Type of ID & EM Keys	ID 90 & EM 91
Sessiz Çalışma Fonksiyonu / Silent Mode	Var / Available
Açılma Modu / Opening Mode	* ID Anahtar ile * ID Anahtar ve Geçici Şifre ile * Sadece Sabit Şifre ile * Sadece Geçici Şifre ile * ID Key * ID Key and Temporary User code * With permanent User code * With temporary User code
Kullanım Uyarısı / Occupied Indicator	Her 3 sn'de yanıp sönen yeşil ışıklar As blinking green light every 3 seconds
Otomatik Kilitleme / Automatic Lock	Var / Available
Kilit Ömrü / Service Life Of Lock	90.000 kez açma & kapama 90.000 opening & closing cycle
Yetkisiz Anahtarla Açılma Alarmı Alarm For Unregistered Keys	Yetkisiz anahtarın 4 kez okutulmasında 60 sn süre ile / Alarm goes off for 60 sec. after reading unregistered key 4 times
Düşük Voltaj Alarmı/ Low Voltage Alarm	Sesli uyarı ile / With sound warning
Mandal Uzunluğu / Length Of Latch	12 mm
Kapı Kalınlığı / Door Thickness	15-25 mm
Pil Ölçüsü & Adetleri / Battery Size & Qty	AA - 4 adet / pcs
Pil Ömrü / Battery Life	16.000 kez açma kapama / düşük voltaj uyarısından sonra 100 kez / Locking / Unlocking cycle 16.000 times / Operates 100 cycles under low voltage
Acil Durum Açılışı / Emergency Opening	Harici pil ünitesi ile 9 V 9 V external battery compartment
Statik Akım / Static Current	<30 uA
Dinamik Akım / Dynamic Current	<350mA
Alarm Voltajı / Alarm Critical Voltage	4.2+/-0.2 V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-10°C / 55°C
Çalışma Nem Oranı / Working Humidity	20%-93%
Net Ağırlık / Net Weight	294.3 gr
Brüt Ağırlık / Gross Weight	327.9 gr

