

KARTLI KİLİT SİSTEM DONANIMLARI

CARD OPERATED LOCK SYSTEM DEVICES

MİFARE TEKNOLOJİSİ / MIFARE TECHNOLOGY

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD040/90-513 / SMART KART / SMART CARD

ÇALIŞMA FREKANSI / WORKING FREQUENCY	13,56 MHz
HABERLEŞME HIZI / COMMUNICATION SPEED	106 Kb
HAFIZASI / MEMORY	1 Kb CMOS EEPROM
OKUMA / READING	Kart ile ortalama 100.000 defa yapılabilir. / Apprx. 100.000 times
KART ÖLÇÜSÜ / CARD DIMENSIONS	1200 x 2400 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE	-25°C~+70°C



KD040/90-518 / KART KODLAYICI ÜNİTE / CARD ENCODER

GÜÇ SARFIYATI / POWER SUPPLY	USB 5V
ÇALIŞMA AKIMI / WORKING CURRENT	<100mA
ÇALIŞMA FREKANSI / WORKING FREQUENCY	13.56MHz
SAKLAMA SICAKLIĞI / STORAGE TEMPERATURE	-40°C~+85°C
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE	-20°C~+60°C



KD040/50-102 / PROGRAM USB ANAHTARI (ÇOKLU SÜRÜM) / PROGRAM USB KEY (STANDARD VERSION)

GÜÇ SARFIYATI / POWER SUPPLY	USB 5V
ÇALIŞMA AKIMI / WORKING CURRENT	<100mA
SAKLAMA SICAKLIĞI / STORAGE TEMPERATURE	-40°C~+85°C
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE	-20°C~+60°C
ÇALIŞMA NEM ORANI / HUMIDITY RATE	15~95%RH



KD040/90-905 / EL TERMİNAL CİHAZI / HAND TERMINAL DEVICE

ANA ÖZELLİKLER / MAIN FEATURES	CPU: ARM9 / Ana Frekans: 120MHz Hafıza: RAM: 8M byte Flash: 2M ++ byte /CPU: ARM Main frequency: 120MHz/Memory: RAM: 8M byte Flash: 2M ++ byte
EKRAN / SCREEN	FSTN, 32-ölçekli gri ekran / Ekran Boyutu: 160*160 Kontrast: Tuşlarla ayarlanabilir / Arka Alan Işığı: Elektronik ayarlı / FSTN, support 32-scale grey display Display Range: 160*160 / Contrast: Adjustable with keypad Backlight: EL backlight
RFID	A: Frekans/ Frequency: 13.56MHz ISO-15693 & ISO-14443A/B (1)ISO-15693 destekler (2)ISO-14443A/B destekler
HABERLEŞME / COMMUNICATION	IrDA1.1, mesafeden / distance: 0-20 cm RS-232: 9600bps-115200bps/IrDA1.1
SAAT / CLOCK	Saat Formatı: YYYY-AA-GG SS-DD-SnSn Clock Format: YYYY-MM-DD HH-MM-SecSec
GÜVENLİK MODÜLÜ / SAFETY MODULE	Arabirimli Data Şifreleme / PSAM
ELEKTRİK / ELECTRIC	Şarjlı lityum-ion 1800mAh / Voltaj: 3.7 - 4.2V DC Rechargeable Lithium-ion 1800mAh/Voltage: 3.7 - 4.2V DC
FİZİKSEL / PHYSICAL	Boyutlar: 185mm Ux70mm Gx35 mm Y Ağırlık: 300g Dimensions: 185mm Lx70mm Wx35mm H Weight: 300g
ÇEVRESEL / ENVIRONMENTAL	Sıcaklık: -5°C~50°C / Nem: 30%~85% Koruma Sınıfı: IP54 Şok Dayanımı: 150cm den betona Temperature: -5°C~50°C, Humidity: 30%~85%, Sealing: IP54 Shock Resistance: 150cm to concrete

